

DRW(GMW)系列电磁起动器

DRW(GMW) MAGNETIC STARTER



型号说明

DR	W	22	B	AC220V
企业代号	磁力开关	额定电流	分类型	操作电压
		9 2.7kW 75 37kW	- 铁壳	AC24~600V
		12 4kW 85 37kW	B 铁壳带按钮	DC12~250V
		18 2.5kW 100 50kW	M 塑料壳	
		22 7.5kW 125 60kW	MB 塑料壳带按钮	
		32 11kW 150 75kW		
		40 15kW 180 90kW		
		50 22kW 220 110kW		
		65 30kW		

额定值

型号	额定功率					额定功率			AC-1使用类别性能
	单级启动器		AC2使用类别性能			AC3使用类别性能			
	110V	220V	200V~220V	380V~440V	500V~550V	200V~220V	380V~440V	500V~550V	A
DRW-9(B)	0.4	0.8	2.5	4	4	11	9	7	20
DRW-12(B)	0.5	1	3.5	5.5	7.5	13	12	12	20
DRW-18(B)	0.75	1.5	4.5	7.5	7.5	18	18	13	25
DRW-22(B)	0.9	1.8	5.5	11	15	22	22	22	32
DRW-32(B)	1.2	-	7.5	15	18.5	32	32	25	50
DRW-40(B)	1.7	-	11	18.5	22	40	40	32	60
DRW-50(B)	-	-	15	22	30	55	50	43	80
DRW-65(B)	-	-	18.5	30	37	65	65	60	100
DRW-75(B)	-	-	22	37	45	75	75	64	110
DRW-85(B)	-	-	25	45	45	85	85	75	135

外形及安装尺寸 Outline & Mounting Size

型号	外形尺寸
DRW-9~22(B)	
DRW-32~220(B)	

型号	A	AA	AB	B	BA	BB	C	CA	M	B	重量
DRW-9,12,18,22	90	65	48	172	140	16	108	81	M5	/ 22	1.1
DRW-32,40	145	90	55	165	165	40	130	50	M5	/ 35	1.7
DRW-50,65,75,85	160	120	74	220	220	35	141	50	M5	/ 35	3.6

型号	触点构成
DRW-9~22	
DRW-32~85	